

仕 様 書

	E10	E20	E35	E50	E75
処理能力(kg/日)	7kg～最大10kg	15kg～最大20kg	20kg～最大35kg	30kg～最大50kg	50kg～最大75kg
投入物	生 ゴ ミ				
処理方式	バイオ式 菌床母体/もみがら(好気性自然菌)				
制御	マイコンによる自動制御/攪拌・待期、自動運転、槽内温度調節、自動給水				
出荷時設定	1時間毎に40秒攪拌	1時間毎に60秒攪拌	1時間毎に60秒攪拌	1時間毎に60秒攪拌	1時間毎に60秒攪拌
1分間当たり回転数	3r/M	3r/M	4r/M	4r/M	4r/M
温度設定	35℃	35℃	35℃	35℃	35℃
安全装置	投入口センサー、漏電ブレーカー、過負荷装置/レベル計、サーモスタット				
電源	単相/100V			3相/200V	
最大同時使用電力	400W	500W	800W	1100W	1100W
定常時最大線電流値	50/60 3.2A/2.8A	50/60 5.2A/4.6A	50/60 7.2A/5.8A	50/60 3.9A/3.4A	50/60 3.9A/3.4A
攪拌モーター出力	100W	200W	400W	750W	750W
	単相:100V. 50/60Hz. 100Wx1基	単相:100V. 50/60Hz. 200Wx1基	単相:100V. 50/60Hz. 400Wx1基	3相200V. 50/60Hz. 0.75Kwx1基	3相200V. 50/60Hz. 0.75Kwx1基
ヒーター容量	400W	500W	800W	1100W	1100W
	モーターと同時作動はしない				
ヒーター仕様	単相:100V. 400Wx1基	単相:100V. 500Wx1基	単相:100V. 400Wx2基	単相:100V. 550Wx2基	単相:100V. 550Wx2基
漏電ブレーカー	20A-15mA	20A-15mA	30A-15mA	30A-30mA	30A-30mA
給水装置	水量調整バルブ/電磁弁				
電磁弁 給水用	CKD-AB41-03-6(SUS)	CKD-AB41-03-6(SUS)	CKD-AB41-03-6(SUS)	CKD-AB41-03-6(SUS)	ヨシタケ DP-12N 15A
電磁弁 洗浄用	"	"	"	"	"
排水室 洗浄装置	水量調整バルブ/電磁弁付 シャワーリング方式				
排水用パイプ(機内配管)	SUS304 10A	SUS304 10A	SUS304 10A	SUS304 15A	SUS304 20A
排水用パイプ	塩ビパイプ75A	塩ビパイプ75A	塩ビパイプ75A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A
外形寸法(mm)	640Wx720Dx835H	775Wx870Dx1032H	1130Wx875Dx1045H	14770Wx1010Dx1315H	1730Wx1085Dx1350H
機体重量	90kg	180kg	300KG	550kg	700kg
有効容量	100リットル	200リットル	350リットル	500リットル	750リットル
使用環境温度	常温	常温	常温	常温	常温
材料	主槽 SUS304、外装板SUS304焼き付け塗装				

仕 様 書

	E100H	E150	E250	E350	E500	E750
処理能力(kg/日)	75kg~最大100kg	110kg~最大150kg	200kg~最大250kg	275kg~最大350kg	400kg~最大500kg	700kg~最大750kg
投入物	生 ゴ ミ					
処理方式	バイオ式 菌床母体/もみがら(好気性自然菌)					
制 御	マイコンによる自動制御/搅拌・待期、自動運転、槽内温度調節、自動給水					
出荷時設定	1時間毎に60秒搅拌	1時間毎に60秒搅拌	30分毎に90秒搅拌	30分毎に90秒搅拌	30分毎に90秒搅拌	30分毎に90秒搅拌
1分間当たり回転数	4r/M	2r/M	2r/M	2r/M	1.6r/M	1.6r/M
温度設定	35℃	35℃	35℃	35℃	35℃	35℃
安全装置	投入口センサー、漏電ブレーカー、過負荷装置/レベル計、サーモスタット					
電 源	3相/200V	3相/200V	3相/200V	3相/200V	3相/200V	3相/200V
最大同時使用電力	1100W	3000W	4500W	6000W	6000W	6000W
定常時最大線電流値	50/60 3.9A/3.4A	50/60 6.6A/6.1A	50/60 16A/14.8A	50/60 23.8A/21A	50/60 31.8A/28.2A	50/60 31.8A/28.2A
モーター仕様	750W	2200W	3700W	5500W	5500W	5500W
搅拌用3相200V. 50/60Hz	0.75Kwx1基	2.2Kwx1基	3.7Kwx1基	5.5Kwx1基	5.5Kwx1基	5.5Kwx1基
洗浄用3相200V. 50/60Hz		90Wx1基	90Wx1基	90Wx1基	90Wx1基	90Wx1基
リフト用3相200V. 50/60Hz			0.4Kwx1基	0.4Kwx1基	0.4Kwx1基	0.4Kwx1基
ヒーター仕様	1100W	3000W	4500W	6000W	6000W	6000W
	単相:100V. 550Wx2基	3相:200V. 1500Wx2基	3相:200V. 1500Wx3基	3相:200V. 1500Wx4基	3相:200V. 1500Wx4基	3相:200V. 1500Wx4基
	モーターと同時作動はしない					
漏電ブレーカー	30A-30mA	60A-30mA	60A-30mA	60A-30mA	75A-30mA	75A-30mA
PH調整装置		内蔵型	内蔵型	内蔵型	内蔵型	内蔵型
給水装置	水量調整バルブ/電磁弁付 モーターと同時作動はしない					
電磁弁 給水用	ヨシタケ DP-12N 15A	ヨシタケ DP-12N 15A	ヨシタケ DP-12N 20A	ヨシタケ DP-12N 20A	ヨシタケ DP-12N 20A	ヨシタケ DP-12N 20A
電磁弁 洗浄用	〃	〃	〃	〃	〃	〃
排水室 洗浄装置	水量調整バルブ/電磁弁付 シャワーリング方式					
給水用パイプ(機内配管)	SUS304 20A	SUS304 20A	SUS304 20A	SUS304 15A	SUS304 20A	SUS304 20A
排水用パイプ	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A	塩ビパイプ100A
外形寸法(mm)	1650Wx1050Dx1375H	2260Wx1410Dx1745H	2850Wx1575Dx2010H	3450Wx1790Dx2330H	34600Wx1900Dx2305H	4220Wx2140Dx2600H
機体重量	600kg	1500kg	2200kg	3000kg	4000kg	5550kg
有効容量	1000リットル	1500リットル	2500リットル	3500リットル	5000リットル	7500リットル
使用环境温度	常温	常温	常温	常温	常温	常温
材 料	主槽 SUS304、外装板SUS304焼き付け塗装					
備 品	-	-	ウイトペール GMT-120 1個 品番 YW-106L-PC			